informationproduit

tesa® Professional 64620
Film double face

tesa® 64620 est un adhésif double face composé d'un support blanc PP et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique (hot melt).

Grâce à la masse adhésive hotmelt, tesa® 64620 est sans solvants et présente un tack élevé.

tesa® 64620 est équipé d'un protecteur papier siliconé.

Principale application

Adhésif de fixation classique

Données techniques

Support	film PP	Type de protecteur	glassine
Couleur	blanc	Couleur du protecteur	brun
Epaisseur totale	185 µm	Epaisseur du protecteur	70 µm
Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	Poids du protecteur	78 g/m²

Pouvoir adhésif sur

Acier (immédiat)	12.0 N/cm	Acier (après 14 jours)	26.0 N/cm
PE (immédiat)	6.5 N/cm	PE (après 14 jours)	9.5 N/cm
PP (immédiat)	10.0 N/cm	PP (après 14 jours)	13.5 N/cm
PVC (immédiat)	12.0 N/cm	PVC (après 14 jours)	25.0 N/cm

Propriétés

Résistance en température à court terme	80 °C	Résistance au cisaillement statique à 23°C	●●●●
Résistance en température long terme	40 °C	Résistance au cisaillement statique à 40°C	●●●
Tack	●●●●	Résistance au cisaillement statique à 70°C	●●
Résistance au vieillissement (UV)	●	Effet brouillard	●●●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=64620

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

great to work with