



# DÉCO NO LIMIT'® EFFET BOIS

### PROMESSES

- Reproduit l'aspect du bois et son veinage sur de nombreux supports lisses.
- Facile à réaliser : direct sans sous-couche ni décapage.
- Couvre parfaitement les anciennes couleurs.
- Redonne un tout nouveau look à vos meubles, plans de travail, tables, portes, plinthes...

### UTILISATION

Bois peints, bois vernis, métal, mélaminé, stratifié, formica, plans de travail, meubles, tables, toutes pièces y compris salles de bains...

### LOCALISATION

Intérieur.

### FINITION

Mat velouté.

### TEINTE

Fond et Vernis à teinter au préalable.

### ODEUR

Sans odeur.

### CARACTÉRISTIQUES

A teinter avant emploi. Liquide onctueux avec texture spécifique pour créer l'effet bois.

#### LIANTS

Résines acryliques en émulsion.

#### SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés du propylène glycol dérivés d'esters de glycol. Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

#### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 49% pour le Fond. Env. 19% pour le Vernis.

#### DENSITÉ (à 20°C)

Env. 1.240 pour le Fond. Env. 1.020 pour le Vernis.

### APPLICATION

Spalter large à poils naturels.

### DILUTION

Ne pas diluer, texture spécifique pour créer l'effet bois.

TUTO VIDEO



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NETTOYAGE  
OUTILS



FOND

VERNIS

BASE À TEINTER

INCOLORE  
TEINTABLE



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 12 M<sup>2</sup>

SEC AU TOUCHER

± 2 H

RECOUVRABLE

± 12 H

ENTRE LE FOND ET LE VERNIS TEINTÉ

# DÉCO NO LIMIT'® EFFET BOIS

## PRÉPARATION DES FONDS

Il est impératif de bien préparer la surface pour une tenue optimale dans le temps. L'ancienne finition doit être adhérente sinon l'éliminer. Toujours faire un test au préalable.

- **Support peint, verni, mélaminé, stratifié, formica :** égrener au 150 pour dépolir. Dépoussiérer. Lessiver au **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**. Rincer. Laisser sécher.
- **Bois neuf brut dont exotique :** léger ponçage (grain 120). Dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone (seulement bois exotiques).
- **Bois brut tannique :** léger ponçage (120). Dépoussiérer. Appliquer 1 couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.
- **Peinture non adhérente :** décaper au **DÉCAPANT EXTRA-FORT GEL MAULER®** ou poncer (terminer au 120) puis revenir à la préparation du support brut après dépoussiérage.
- **Métal non rouillé :** égrener au 150 pour dépolir. Dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone. Attendre 2 h avant d'appliquer.
- **Métal piqué :** égrener (150) pour éliminer les particules de rouille. Dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone. Attendre 2 h avant d'appliquer 1 couche de **VERNIS MÉTAL MAULER®**.
- **Bois cirés :** décirer au **DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®** + ponçage à blanc du support (grains 40 puis 80, terminer au 120). Appliquer une couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.
- **Contrecollé :** appliquer au préalable une couche de **IMPRESSION PARQUET MAULER®**.
- **MDF/Médium :** égrener au 150. Dégraisser à l'acétone si nécessaire. Appliquer une couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®** pour bloquer la porosité.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

## RENDEMENT

Env. 12m<sup>2</sup> par kit. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (à env. 20°C)

Au toucher : env 2 h.

Recouvrable : env 4 h entre 2 couches de Fond teinté - env. 12 h entre le Fond et le Vernis teinté.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEIL DU FABRICANT

Bien mélanger le fond teinté.

Appliquer 1 couche de fond teinté dans le sens où l'on veut créer le veinage.

Séchage 4 h. Si manque d'opacité, appliquer une seconde couche de fond teinté dans le même sens que la première.

Après 12 h de séchage de la dernière couche de **DÉCO NO LIMIT' EFFET BOIS MAULER® FOND À TEINTER**, il est temps d'appliquer le **VERNIS À TEINTER**.

Bien mélanger le **VERNIS À TEINTER**. Peu charger le spalter de **VERNIS TEINTÉ**.

Appliquer 1 couche de **VERNIS TEINTÉ** dans le même sens que celle(s) du **FOND TEINTÉ**. Impératif de bien le tirer d'une extrémité à l'autre du support. Ne pas s'arrêter en chemin pour éviter les traces de reprises. Sur **VERNIS TEINTÉ** encore humide (risque de détérioration du film s'il est sec), possibilité de revenir rapidement dessus pour :

- Accentuer l'effet bois : sans recharger le spalter, lisser dans le sens du veinage sans pression.
- Eliminer des surplus : bien essuyer le spalter avec un chiffon sec. Ne pas remettre de produit. Lisser dans le sens du veinage sans pression.

Renforcer la protection de **DÉCO NO LIMIT' EFFET BOIS MAULER®** sur supports soumis à l'encrassement, au gras, aux liquides stagnants, au toucher des mains répétitifs. Après 12 h de séchage appliquer 1 couche de **VERNIS TOTAL RESIST' MAULER®** (additionné de son booster pour le mat).

Ne pas appliquer au-dessous de 12°C. Après séchage complet, prendre des précautions pendant quelques jours. Nettoyer de suite, à l'eau, les taches et le matériel.

## CONDITIONNEMENT

KIT : Fond à teinter : 1 L - Vernis à teinter : 0,5 L.

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

## POINT ÉCLAIR

>60°C.

## RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

**Fond et Vernis :** Contient des produits biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. **Fond :** Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel.

### PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • [www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)    

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

