



INTÉRIEUR

EMISSIONS
AIR INTÉRIEUR
NON CONCERNÉ



NETTOYANT SURPUISSANT

PROMESSES

Dégraisse avant rénovation des anciens parquets, escaliers, meubles.
Décape et élimine rapidement les couches successives de métallisant et autres produits utilisés pour l'entretien des parquets vitrifiés anciens, des sols plastiques, des surfaces en béton vernies.
Permet de préparer les supports avant l'application du **RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR MAULER®**.
Idéal pour préparer les anciennes finitions avant de rénover avec le **SUBLIM'BOIS SANS ODEUR**, le **DÉCO NO LIMIT'**, le **VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR®** ou le **DÉCO RADIATEUR MAULER®**.

UTILISATION

Parquets (sauf parquets huilés), planchers, escaliers en bois, lièges vitrifiés. Bétons vernis, sols plastiques, stratifiés. Ne pas utiliser sur bois ou béton brut.

LOCALISATION

Intérieur.

ODEUR

Parfumée, fraîche.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide à diluer. Contient moins de 5% de phosphonates, moins de 5% d'agents de surface non ioniques et moins de 5% de savon.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivé du dipropylène glycol.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,062.

APPLICATION

Serpillère, balai éponge : matériel bien essoré, non ruisselant, éponge abrasive (porter des gants).

DILUTION

Diluer de 0,5 litre (pour un nettoyage approfondi) jusqu'à 1 litre (pour un décapage de couches successives) dans 5 litres d'eau froide.

PRÉPARATION DES FONDS

Dépoussiérer soigneusement les surfaces à nettoyer.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

30 à 200 m²/L selon utilisation.

NETTOYANT SURPUISSANT

CONSEILS DU FABRICANT

L'utilisation d'une éponge abrasive pour l'application permet d'augmenter l'efficacité du nettoyage (porter des gants).

Laisser agir quelques minutes et rincer soigneusement à l'eau claire avec un matériel bien essoré, non ruisselant.

Il est nécessaire de procéder à deux rinçages en changeant l'eau entre les rinçages. Après séchage complet de la surface, procéder à la rénovation.

CONDITIONNEMENT

1 L

0,5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

STOCKAGE

Tenir à l'écart des enfants. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/nettoyant-bois-surpuissant/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr