



- DESTINATION :** Vernis de finition tous supports, en aérosol.
- PROPRIETES ET AVANTAGES :** Augmente la protection et la brillance des teintes de finition opaques et métallisées.  
Brillance élevée.  
Séchage rapide.  
Bonne résistance aux intempéries et solvants
- COMPOSITION :** A base de résines synthétiques.  
Gaz propulseur sans CFC.  
Produit exempt de métaux lourds (plomb, cadmium ...)
- TEINTE ET ASPECT :** **Coloris :** Incolore  
**Aspect :** Brillant
- CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :** En 2 couches  
Air ambiant : 20°C / %HR : 50%
- |                  |   |
|------------------|---|
| Hors poussière : | après 5 à 10 minutes                      |
| Manipulable :    | après 30 à 40 minutes                     |
| Sec à cœur :     | environ 24 heures                         |
| Recouvrable      | avec le même produit sans limite de temps |
- Ne pas appliquer sur des vernis synthétiques.
- CONSEIL D'APPLICATION :** 2 couches croisées (environ 30 à 40 microns), après travaux de préparation conformes aux DTU 59.1. Appliquer sur support nu.
- CONDITIONNEMENT :** 400mL
- HYGIENE ET SECURITE :** Fiche de Données de Sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS SAS, pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tél : 01.69.88.13.10 - [www.solutions-comus.com](http://www.solutions-comus.com)

EDITION JUIN 2015. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE