

Enduit de Lissage

Enduit acrylique très fin et sans solvants pour l'intérieur.

Domaine d'utilisation:	L' <i>Enduit de Lissage</i> de decotric s'utilise pour préparer des supports en bois avant leur recouvrement avec laques acryliques ou alkydes. L'enduit s'applique aussi sur peintures et laques ainsi que sur supports minéraux tels que béton, plâtre, briques, etc. en épaisseur de 0 à 3 mm par couche.	
Données techniques:	Matières premières:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
	Densité:	env. 1,8 g/cm ³
	PH:	7,5 – 8,5
	Consommation:	env. 1,8 kg par m ² et mm d'épaisseur
	Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Traiter du bois trop absorbant ou brut avec un primaire spécial bois. Traiter des supports minéraux friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric.	
Mode d'emploi:	Appliquer l' <i>Enduit de Lissage</i> de decotric selon le support avec spatule japonaise ou couteau à enduire jusqu'à une épaisseur maximale de 3 mm. Dans le cas de trous profonds, répéter le travail après séchage de la première couche. L'enduit séché se laisse facilement poncer et peut être recouvert de toutes laques acryliques ou alkydes ainsi que de peintures ou papiers peints. Ne pas appliquer sur métaux, verre ou matières synthétiques. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.	
Article n°:	134	
Conditionnement:	Tube de 400 g	