



INTÉRIEUR



## DÉCO RADIATEUR

### PROMESSES

**Technologie : auto-réticulable.**

**Rénovation facile, directe sans sous-couche et sans décapage.**

Peinture de rénovation facile de tous les systèmes de chauffage (radiateurs peints ou thermolaqués, convecteurs électriques, tuyaux en acier ou en cuivre...).

Excellente adhérence, ne nécessite pas de sous-couche d'accrochage; résiste à la chaleur (jusqu'à 80°C) sans ramollir, ni jaunir, ni craqueler. Décore et protège, **antistatique**, résistante aux taches et aux rayures. Finition satinée.

### UTILISATION

Radiateurs, convecteurs électriques, tuyaux en acier, cuivre, thermolaqués...

### LOCALISATION

Intérieur.

### FINITION

Satiné.

### TEINTE

Blanc.

Existe en 3 bases à teinter.

### ODEUR

Sans odeur.

### CARACTÉRISTIQUES

Gel prêt à l'emploi.

#### LIANTS

Résines acryliques auto-réticulables.

**SOLVANTS** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'esters et d'éthers de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE).

#### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 45%.

#### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,12 à 1,24 selon les teintes.

# DÉCO RADIATEUR

## APPLICATION

Brosse, rouleau microfibras 5 mm, pistolet.

## DILUTION

Pour l'application au pistolet, peut se diluer jusqu'à 10% d'eau.

## PRÉPARATION DES FONDS

Enlever tout ancien revêtement non adhérent. Egrener, dépoussiérer et nettoyer à l'aide du **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**, bien rincer et laisser sécher complètement.

Le **DÉCO RADIATEUR MAULER®** s'applique sur support froid.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

## RENDEMENT

Environ 12 m<sup>2</sup> au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher: 2 H environ.

Recouvrable : 4 h environ.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEILS DU FABRICANT

Bien agiter la peinture avant application. Utiliser un même numéro de lot pour un même chantier.

Utiliser une éponge abrasive lors de l'application du **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®** permet d'augmenter l'efficacité du nettoyage.

Appliquer 2 ou 3 couches selon la teinte. Veiller à bien couvrir les arêtes mais sans surépaisseurs.

Attendre minimum 48H de séchage de la dernière couche avant de remettre progressivement en chauffe.

## CONDITIONNEMENT

1L

2,5L

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I, 7b2

## POINT ÉCLAIR

>60°C

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

Contient des produits biocides : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/peinture-renovation-deco-radiateur/>



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

**www.mauler.fr**