

EN
OPTION



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INTÉRIEUR



VERNIS TOTAL RESIST' MAT SANS ODEUR BOOSTER ANTI-TACHES

PROMESSES

Technologie : auto-réticulant.

Monocouche⁽¹⁾.

Ultra résistant : café, vin, graisses, vinaigre, sauce tomate, moutarde...

Spécialement formulé pour apporter une résistance totale à toutes les taches alimentaires et domestiques.

Résistant à des nettoyages réguliers avec des solutions désinfectantes.

Produit idéal pour rendre optimale les rénovations réalisées avec le **DÉCO NO LIMIT' MAULER®**. Permet aussi la protection des bois bruts. Excellente résistance à l'abrasion, facile d'application.

Dans le cas d'une utilisation intensive (tables, plans de travail, crédences..., restaurants, bars, boulangeries...), l'addition du Booster Anti-taches Mauler permettra d'obtenir une résistance optimale à toutes les taches.

(1) Efficace même en une couche sur **DÉCO NO LIMIT' MAULER®**.

(2) Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mis en bouche

(3) La conformité du produit avec la législation applicable à l'utilisation envisagée, doit être vérifiée par l'utilisateur.

UTILISATION

Sur **DÉCO NO LIMIT' MAULER®** / sur bois : plans de travail, crédences, meubles, mobiliers d'enfants, cuisines, tables, bureaux, portes, fenêtres, poignées de portes...

Sur alu, galva, inox.

Ne pas utiliser sur sols ou bac de douche.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Mat.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

LIANTS

Résines acryliques auto-réticulantes

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'éther de glycol

Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 33%

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1.030

VERNIS TOTAL RESIST' MAT SANS ODEUR BOOSTER ANTI-TACHES

APPLICATION

Pinceau, brosse et rouleau.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois bruts ou teints (**TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®**) ou sur **DÉCO NO LIMIT' MAULER®** après minimum 4H de séchage.

Peut s'appliquer sur le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 12 à 14 m² au litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : env. 1H30. Sec recouvrable : env. 4H, après séchage complet. Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Appliquer sans surépaisseurs. Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

Dans le cas d'une utilisation intensive, ajouter 50 mL de **BOOSTER ANTI-TACHES** pour 1L de vernis et très bien mélanger avant l'application. Le mélange ne doit pas être conservé plus de 24H.

Sur bois brut, égrener (abrasif non métallique) après la 1^{ère} couche, dépolir et appliquer 1 nouvelle couche, voire 2 couches pour un résultat optimal.

Sur bois teint ou sur **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**, égrener (abrasif non métallique) après la 1^{ère} couche de vernis, dépolir et appliquer une seconde couche de vernis.

Sur **DÉCO NO LIMIT' MAULER®**, appliquer une seconde couche pour un résultat optimal.

Après séchage complet, prendre quelques précautions pendant au moins 10 jours.

Sur fond blanc, peut légèrement atténuer la blancheur.

CONDITIONNEMENT

VERNIS

0,5 L

1 L

2,5 L

BOOSTER

50 mL (pour 1L de Vernis)

125 mL (pour 2,5L de Vernis)

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7 b 2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008) modifié

MANIPULATION

VERNIS TOTAL RÉSIST' MAT MAULER®: Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

Mesures de sécurité pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.

En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.

- En cas d'ingestion : rincer la bouche.

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Concernant les équipements de protection individuels :

- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.

BOOSTER ANTI-TACHES : Attention. Provoque une sévère irritation des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

STOCKAGE

Craint le gel. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/verniss-total-resist/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06 | info@mauler.fr

www.mauler.fr