

			Glissance		
	Normes	Résultats	Produit	Format (mm)	DIN 51097
	Format	EN ISO 24342	LLP92	1050,0 X 250,0	B
	Épaisseur	EN ISO 24346	LLP95	1050,0 X 250,0	B
	Couche d'usure	EN ISO 24340	LLP99	1050,0 X 250,0	B
	Traitement de surface		LLP101	1050,0 X 250,0	B
	Garanties	K-Guard+ PU coating	LLP102	1050,0 X 250,0	B
	Industrielle légère	10 ans *	LLP106	1050,0 X 250,0	B
	Commerciale	12 ans *	LLP108	1050,0 X 250,0	B
	Résidentielle	15 ans *	LLP109	1050,0 X 250,0	B
	Chanfrein	Non	LLP112	1050,0 X 250,0	B
	Masse surfacique	EN ISO 23997	LLP113	1050,0 X 250,0	B
	Type de revêtement	EN ISO 649/ EN ISO 10582	LLP142	1050,0 X 250,0	B
	Classification	PVC hétérogène compact	LLP143	1050,0 X 250,0	B
		EN 685/EN ISO 10874-Usage Industriel léger	LLP144	1050,0 X 250,0	B
		EN 685/EN ISO 10874- Usage Commercial	LLP145	1050,0 X 250,0	B
		EN 685/EN ISO 10874-Usage Résidentiel	LLP146	1050,0 X 250,0	B
	Réaction au feu	EN 13501-1	LLP147	1050,0 X 250,0	B
	Résistance aux taches	EN 423	LLP148	1050,0 X 250,0	B
	Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	LLP149	1050,0 X 250,0	B
	Résistance à l'abrasion	EN 649	LLP150	1050,0 X 250,0	B
		EN ISO 10582	LLP151	1050,0 X 250,0	B
	Flexibilité	EN ISO 24344	LLT200	610,0 X 500,0	A
	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 434/EN ISO 23999	LLT201	610,0 X 500,0	A
	Bruit d'impact	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	LLT202	610,0 X 500,0	A
	Électrostaticité	EN 1815	LLT203	610,0 X 500,0	A
	Poinçonnement rémanent	EN 433/EN ISO 24343-1	LLT208	610,0 X 500,0	A
	Usure due aux chaises à roulettes	EN 425/ISO 4918	LLT209	610,0 X 500,0	A
	Conductivité thermique	ISO 8302	LLT210	610,0 X 500,0	A
		0,0245 m ² K/W	LLT211	610,0 X 500,0	A
		Compatible chauffage au sol. Max 27°C			
	**Glissance	DIN 51130			
		DIN 51097			
		EN 13893			
	Colle				
		Colle poissante si >30m ²			
	Recyclable				
		100%			
	TVOC* à 28 jours	Régulation Française (ISO 16000)			
		A+			

*Sous réserve de conditions. Voir site internet

**La résistance au glissement est mesurée sur le produit provenant de l'usine. La résistance au glissement sera affectée par la façon dont le produit est maintenu.

Designflooring SAS - T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14

e: sales@designflooring.com
www.designflooring.com

