



FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 403

Façades enduits au mortier de ciment ou chaux

- **Imperméabilisation**
- **Prévention des agressions atmosphériques**
- **Prévention de la carbonatation, du farinage**

Mode opératoire :

- **Préparation du support :** Suivant l'état de propreté la surface à traiter :
 - Si présence de pollution organique (traces noires) : Nettoyer à l'aide du CRISTO NET.
 - Si présence de salissures végétales (mousses, lichens) : Nettoyer à l'aide du NETTOYANT 75 ou de l'ULIFACADE.Procéder ensuite un rinçage à l'eau claire afin d'éliminer les salissures et tous les potentiels résidus de produit de nettoyage n'ayant pas réagi.
- Appliquer le MIGRASTOP 40 sur toute la surface de l'ouvrage :
Sur support sec ou humide, mais non détrempe.
Appliquer 2 couches, et non 3, afin de permettre au support de respirer.

Consommation moyenne indicative pour supports verticaux :

Matériel : Matériel permettant de doser 15 ml : pipette en plastique (médicament) ; cuillère à soupe.
Mettre le matériel de dosage rempli d'eau en contact avec le mur.
Faire couler lentement, environ 3 secondes, la dose de 15 ml d'eau sur le support.

Interprétation des résultats :

Longueur de la tâche d'eau	Rendement indicatif par couche	
Inférieur à 20 cm	0,2 litre/m ²	5 m ² /litre
De 20 à 40 cm	0,14 litre/m ²	7 m ² /litre
Supérieur à 40 cm	0,1 litre/m ²	10 m ² /litre

Si la tâche d'eau fait plus de 40 cm (support très fermé) : utiliser le MIGRASTOP 08.

Si la tâche d'eau fait moins de 20 cm (support très poreux) : nous contacter.

Remarque : Entre 2 couches de MIGRASTOP 40, la consommation baisse du fait du traitement.

Précautions

d'emploi : Lire attentivement la fiche technique du MIGRASTOP 40.

Avertissement :

Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de réaction du MIGRASTOP 40 et en cas d'excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques mois ou procéder à un brossage.

Avant d'appliquer un revêtement sur un support traité au MIGRASTOP 40, s'assurer :

Que le support est suffisamment ouvert : test de la goutte d'eau.

Que les remontées d'humidité sont bien stoppées dans la durée, c'est-à-dire après idéalement alternance d'au moins 2 saisons, 1 sèche, 1 humide.